

Прием заявок осуществляется путем направления технико-коммерческого предложения на электронную почту: av.semenova@titan-group.ru Семенова Александра Валерьевна

Начало подачи заявок на участие в тендере: с момента размещения на официальном сайте.

Техническое задание на кронштейны металлические прилагается

1. Наименование ТМЦ

Кронштейн металлический для упаковки готовой продукции и полуфабрикатов биаксиальноориентированной полиэтилентерефталатной пленки (БОПЕТ). Используются при формировании паллеты для паллетирования рулонов.

2. Заказчик

ООО «Титан-Полимер».

3. Состав поставки и базис поставки

Форматы кронштейна металлического представлены в таблице 1.
Доставка товара осуществляется до склада Грузополучателя.

Таблица 1

№ п/п	Толщина стенки, мм	Наименование	Ориентировочная потребность (месяц / год), шт.
1	1,5	Кронштейн прямой металлический с фаской, КПМ-001-18-2021	2 300 / 27 600
2		Кронштейн торцевой металлический с фаской, КТМ-001-18-2021	26 720 / 320 640
3		Кронштейн угловой металлический с фаской, КУМ-001-18-2021	12 000 / 144 000
4		Упорный кронштейн металлический усиленный с фаской, УКМ-001-У-2021	2 300 / 27 600
5		Упорный кронштейн металлический стандартный с фаской, УКМ-001-С-2021	1 036 / 12 432

4. Срок поставки

Поставка плановых заказов – в течение 5 суток с момента направления заявки посредством электронной почты или иных средств связи.

Поставка срочных заказов – в течение 3 суток с момента направления заявки посредством электронной почты или иных средств связи.

5. Источник финансирования

Текущая деятельность. Вспомогательные материалы на технологию ООО «Титан-Полимер»

6. Требования по вариантной разработке

Выбор Исполнителя и вариантов реализации поставки проводится на тендерной основе путем рассмотрения коммерческих предложений и получения положительных результатов при испытании предоставленных бесплатных образцов.

Основные технические критерии сравнения технико-коммерческих предложений:

- соответствия техническим требованиям настоящего ТЗ;
- наличие положительного заключения по результатам испытания образца.

Основные коммерческие критерии сравнения технико-коммерческих предложений:

- цена товара;
- порядок оплаты;
- принятие формы контракта Покупателя;
- соответствие сроков исполнения срочных и плановых заявок настоящего ТЗ;
- опыт выполнения аналогичных поставок.

*Для новых поставщиков, ранее не осуществлявшим поставку в адрес ООО «Титан-Полимер», предоставить образцы для испытаний

7. Исходные данные для поставки

Кронштейн металлический с закругленными углами.

Материал: сталь Ст 3 Гост 380-94.

Технические требования согласно чертежей:

- КПМ-001-h-2021
- КТМ-001-h-2021
- КУМ-001-h-2021
- УКМ-001-У-2021
- УКМ-001-С-2021

Допускается изменение размеров кронштейнов по согласованию с потребителем.

8. Требования к упаковке и маркировке

Упаковка – согласно нормативной документации (обеспечивающая сохранность деталей).

Должен быть ярлык с указанием:

- Наименования предприятия-изготовителя;
- Наименование продукции;
- Количества, шт.;
- Даты изготовления.

9. Требования к внешнему виду.

Кронштейн металлический должен иметь ровные края без зазубрин и заусенцев. Не допускается наличие сколов, трещин, следов коррозии и масла. Не должен иметь следов механических повреждений и непредусмотренных изгибов.

10. Требования к сырью.

Все материалы, применяемые для изготовления кронштейна металлического, должны быть разрешены к применению органами Госсанэпиднадзора РФ.

11. Требования по безопасности

Все технические решения, использованные в поставляемых металлических кронштейнах, должны соответствовать действующим нормам и правилам охраны труда и промышленной безопасности, пожаро- и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации.

Изделия не должны оказывать отрицательного влияния на человека при эксплуатации и непосредственном контакте с ними, являться источником вредных (токсичных) выделений в окружающую среду, негативно влияющих на её состояние и здоровье людей.

Кронштейны при эксплуатации не должны выделять вредные вещества, в количествах превышающих предельно допустимые нормы, утвержденные органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Госсанэпиднадзора). Не должны иметь запаха, влияющего на качество упаковываемой пленки.

12. Гарантийный срок

Гарантийный срок хранения – не менее, указанного заводом изготовителем. В случае несоответствия, Поставщик обязан произвести замену своими силами и за свой счёт.

13. Приемка

Приемка осуществляется на выходном контроле у поставщика и на входном контроле у потребителя.

Кронштейны принимаются по геометрическим параметрам согласно чертежу. Штангенциркуль ГОСТ 166-89.

14. Особые условия

Исполнитель не должен разглашать третьим лицам информацию, связанную с деятельностью предприятия, полученную от Заказчика, а также использовать данную информацию для целей иных, чем подготовка коммерческого предложения.

Настоящее техническое задание может быть изменено и дополнено по согласованию сторон.
