

Анилоксовый вал выполняет функцию переноса химии, на основе полиэстера, на поверхность выпускаемой пленки БОПЭТ. Перенос раствора осуществляется прямым контактом пленки с валом (без печатных форм).

- Конструкция с двойной рубашкой охлаждения
- Охлаждающая среда, производительность 5 м³/ч
- Труба и штифт из стали
- Вал пройдет процесс отжига
- Динамическая балансировка с G=2,5 при 780 л/мин
- Концентричность и цилиндрические допуски: 0,02 мм
- Медный слой для защиты от коррозии: 0,5 мм
- Керамический слой: 150 микрон
- Шлифовка, лазерная глубокая печать и финишная обработка
- Растр:

100 л/см; шестиугольный; Угол = 60 градусов

- Теоретический объем: приблизительно 9,0 мл/м²
 - Толщина: 25 микрон
 - Фотоцвета: балансировка, габариты, глубокая печать
 - Ширина глубокой печати 2770 мм
 - Срок изготовления: 26-30 недель. ДАР Псков, Свободная таможенная зона. ООО «Моглино Титан-Полимер»
- Количество: 1 шт.

Чертеж предоставляется по запросу.

КП присылать на эл. адрес: bobovkina.tv@titan-group.ru, (тема: поставка анилоксового вала)